



FICHE TECHNIQUE

Nom du produit:

Jade Ceramic Coating - Ice Lite



Art. No.	Contenu	Cont. Boîte
JLCC50-01-001	50ml	1

Description:

JADE CERAMIC COATING - ICE c'est un revêtement céramique nano cristallin qui protège votre véhicule des conditions météorologiques, des produits chimiques et des rayons UV tout en repoussant l'eau, la saleté et d'autres contaminants. Jade Quartz applique un ultra dur (7H), revêtement durable qui présente de 2-3 micron d'épaisseur et donne une brillance profonde et réfléchissante.

Mode d'emploi:

Bien secouer et appliquer quelques gouttes dans l'applicateur. Appliquer sur des zones de 60x60 cm du véhicule, réalisant un motif croisé de mouvement dans plusieurs passes. Laisser sécher le produit pendant 5-10 minutes et retirer l'excès en utilisant un chiffon doux ou un chiffon en microfibre. Pas permettre au coating d'être en contact avec de l'eau. Appliquer des couches supplémentaires avec au moins une heure d'intervalle entre les applications. Pas appliquer sous lumière solaire directe ou sur surfaces chaudes. Le temps de séchage dépend des conditions ambiantes. Faire un test dans une zone discrète du véhicule pour vérifier le temps de séchage.

General:



Danger:

Peut causer une irritation oculaire. Une inhalation excessive peut causer une irritation respiratoire. Ingestion: peut causer une irritation gastro-intestinale. Un contact prolongé avec la peau peut causer une légère irritation. Nocif en cas d'ingestion.

Premiers secours:

Yeux : Rincer à l'eau pendant 15 minutes, appeler un médecin si l'irritation persiste.
Inhalation : Retirer à l'air frais, appeler un médecin si l'irritation persiste
Ingestion : Ne pas induire vomissements, appelez le médecin.

Caractéristiques:

Point d'éclair:	112-119 F (44 - 48 C)
Couleur:	clair, incolore
Etat Physiq:	Liquide
Odeur:	Menthe, Caractéristique
Densité relative:	0.95 g/cm ³ , 7.92 lb/USGal @ 25 C